



BIODUR® PODKŁAD AKRYLOWY ANTYKOROZYJNY 500 ml
Profesjonalna antykorozyjna farba podkładowa

Szybkoschnący podkład akrylowy. Chroni przed korozją. Kompatybilny z wszystkimi systemami lakierniczymi. Przeznaczony do gruntowania powierzchni z metalu, drewna, szkła, kamienia, betonu, niektórych tworzyw sztucznych.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie benzyny
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): do 2,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C




Szary



BIODUR® LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY 500 ml
Profesjonalny bezbarwny lakier

Szybkoschnący bezbarwny lakier akrylowy można stosować zarówno na oczyszczoną i farbowaną powierzchnię z metalu, drewna, szkła, kamienia, betonu, cegły oraz niektórych tworzyw sztucznych. Tworzy dodatkową warstwę ochroną.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie benzyny
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): do 2,0 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C



Błyszczący



BIODUR® LAKIER AKRYLOWY 500 ml
Profesjonalny lakier akrylowy w 3 kolorach

Szybkoschnący lakier akrylowy stosowany do drobnych poprawek lakierniczych i prac konserwacyjnych. Stosowany do malowania maszyn, części maszyn, metalu, narzędzi, wszelkiego rodzaju sprzętu i pojazdów itd. Kompatybilny z wszystkimi systemami lakierniczymi.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie benzyny
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): do 2,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C



RAL 9010
Biały błyszczący



RAL 9005
Czarny błyszczący




RAL 9005
Czarny matowy



BIODUR® LAKIER AKRYLOWY DO FELG 500 ml
Profesjonalny lakier akrylowy do malowania felg i kotłaków

Profesjonalny lakier akrylowy do malowania stalowych i aluminiowych felg. Szybko schnie, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, właściwością antykorozyjną, odpornością na UV.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie benzyny
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): do 2,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C



Srebrny



BIODUR® FARBA ALUMINIUM 400 ml
Środek o zawartości 99% aluminium, odporny do +500°C

Może być stosowany we wszystkich gatunkach i rzemiostach, które wymagają ochrony przed korozją i nadają wygląd metaliczny (metale kolorowe, żelazo, drewno, szkło oraz niektóre tworzywa sztuczne i plastyki). Produkt zawiera ponad 99% czystego aluminium.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie wysokich temperatur do +500°C
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powłoki): 1,3 – 1,7 m²
- Czas schnięcia: 10 – 15 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C



Aluminium



BIODUR® FARBA ALU-CYNK 400 ml
Farba aluminiowo-cynkowa odporna do +350°C

Szybkoschnący preparat aluminiowo – cynkowy do ochrony i napraw uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych oraz ich elementów, w miejscach spawów lub cięcia blach. Może być stosowany bezpośrednio na skorodowane elementy.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Odporny na działanie wysokich temperatur do +350°C.
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powłoki): 1,3 – 1,7 m²
- Czas schnięcia: 10 – 15 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C



Srebrny



BIODUR® LAKIER DO ZACISKÓW HAMULCOWYCH 400 ml
Profesjonalny lakier do malowania zacisków hamulcowych

Wysokiej jakości lakier do malowania zacisków hamulcowych i bębnow. Tworzy trwałą powłokę o wysokim połysku. Odporny na pył hamulcowy, środki chemiczne, sól, benzynę.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Wytrzymałość na temperaturę do +120°C
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powłoki): 4 zaciski hamulcowe
- Czas schnięcia: 24 godz. w temperaturze +20°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C



Czerwony



BIODUR® PRE-FILL STANDARD 1K 400 ml
Puszka – półprodukt do napętniania lakierem

Półprodukt do nabijania 100 ml farby na bazie rozpuszczalników organicznych, zawierający gaz pędny i specjalne dodatki. Umożliwia indywidualne napętnianie puszek wybranym lakierem. Specjalny kształt dyszy pozwala na uzyskanie strumienia podobnego jak przy natrysku pistoletem.



BIODUR®
NATURAL DURABILITY

PAINT
SPRAY



BIODUR® EMALIA UNIWERSALNA 400 ml
Lakiery ogólnego stosowania w 44 kolorach RAL

Szybkoschnący lakier do malowania powierzchni z metalu, drewna, betonu, gipsu, ceramiki, szkła, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. Szerokie zastosowanie w motoryzacji i przemyśle, ogrodzie, pracach artystycznych, dekoracyjnych, hobbystycznych jak i profesjonalnych w domu.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Kolory zgodnie z Europejskim klasyfikatorem RAL
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): 1,5 – 2,0 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C

RAL 3011 Czerwony tlenkowy	RAL 3020 Czerwony drogowy	RAL 4003 Purpurowy drogowy	RAL 4005 Fiolet sygnalizacyjny	RAL 5002 Niebieski ultramaryna	RAL 5010 Niebieski gencjanowy
RAL 6002 Zielony liściany	RAL 6005 Zielony mchowy	RAL 6006 Oliwkowo-szary	RAL 6010 Zielony trawiasty	RAL 6018 Zielono-żółty	RAL 6029 Zielony miętowy
RAL 7035 Szary jasny	RAL 7046 Szary ciemniejszy	RAL 8011 Brązowy orzechowy	RAL 8017 Brązowy czekoladowy	RAL 8017 Brązowy czekoladowy matowy	RAL 9003 Biały sygnalizacyjny
RAL 9010 Biały czysty błyszczący	RAL 9010 Biały czysty matowy	RAL 9022 Srebrny ciemny	Złoty antyczny	RAL 1036 Pertowy złoty	Brąz

RAL 1001 Beżowy	RAL 1015 Kość stoniowa jasna	RAL 1016 Żółty siarkowy
RAL 1023 Żółty drogowy	RAL 1028 Żółty melonowy	RAL 2004 Pomarańczowy czysty
RAL 3000 Czerwony ognisty	RAL 3002 Czerwony sygnalizacyjny	RAL 3005 Czerwony purpurowy
RAL 5015 Niebieski „jak niebo”	RAL 5021 Niebieski nocny	RAL 5022 Niebieski mglisty
RAL 7016 Szary antracytowy	RAL 7016 Szary antracytowy matowy	RAL 7024 Szary grafitowy
RAL 9005 Czarny głęboki błyszczący	RAL 9005 Czarny głęboki matowy	RAL 9006 Srebrny
RAL 3050 Złoty jasny	Złoty 24 karaty	



BIODUR® PODKŁAD UNIWERSALNY ANTYKOROZYJNY 400 ml
Antykorozyjna farba podkładowa do gruntowania powierzchni

Niezawodna ochrona przed rdzą. Zapewnia doskonałą przyczepność, delikatnie wygładza nierówności. Służy do przygotowania do malowania powierzchni metalowych, drewnianych, betonowych, gipsowo-kartonowych i innych.

- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powtłoki): 1,5 – 2,0 m²
- Czas schnięcia: 10 – 15 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C

Biały	Szary	Czerwony	Czarny



BIODUR® LAKIER UNIWERSLANY BEZBARWNY 400 ml
Dodatkowa ochrona z efektem połysku lub matu

Szybkoschnący lakier bezbarwny dla ochrony powierzchni od mechanicznych i atmosferycznych czynników. Wzmacnia głębię koloru. Tworzy twardą powłokę odporną na zadrapania i uderzenia.

- Przeznaczony do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powtłoki): 1,0 – 1,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C

Matowy	Błyszczący



BIODUR® FARBA CYNKOWA ANTYKOROZYJNA 400 ml
Środek o zawartości 98% cynku, odporny do +400°C

Szybkoschnąca farba o wysokiej zawartości cynku. Stwarza efekt zimnego cynkowania. Przeznaczona do ochrony powierzchni metalowych i stalowych. Stwarza pokrycie odporne na benzynę, rozpuszczalniki, rozczyń solne, pary kwasów, olej oraz na działanie czynników mechanicznych i atmosferycznych.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Nanosi się jak podkład lub samodzielnie.
- Odporny na działanie wysokich temperatur do +400°C.
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powtłoki): 1,3 – 1,7 m²
- Czas schnięcia: 10 – 15 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C

Srebrny



BIODUR® PODKŁAD DO PLASTIKU 400 ml
Lakier podkładowy do powierzchni plastikowych

Przejrzyisty podkład do malowania różnych powierzchni plastikowych. Można stosować bezpośrednio pod warstwę wykończeniową (emalia/lakiery). UWAGA! Przed naniesieniem należy wykonać natrysk próbny w celu sprawdzania kompatybilności podkładu z powierzchnią.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): 1,0 – 1,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C

Bezbarwny



BIODUR® EMALIA FLUORESCENCYJNA 400 ml
Lakiery fluorescencyjne w 5 kolorach

Szybkoschnąca emalia akrylowa o dużej zawartości pigmentów fluorescencyjnych. Intensywnie wydobywają kolor farby i posiadają właściwości odbijania światła. Przeznaczony do malowania napisów, znaków ostrzegawczych. Wykorzystywany w pracach dekoratorskich, hobbystycznych i we florystyce. UWAGA! Farba fluorescencyjna nie jest farbą fosforyzującą. Ograniczona odporność na UV i warunki atmosferyczne.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powtłoki): 1,0 – 1,2 m²
- Czas schnięcia: 10 – 15 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C

		
	RAL 0096 Różowy	RAL 9015 Zielony
		
RAL 1026 Żółty	RAL 3024 Pomarańczowy	RAL 3026 Czerwony Jasny



BIODUR® EMALIE DO RENOWACJI 400 ml
Elastyczne emalie do renowacji

Specjalne, trwałe i odporne emalie do renowacji sprzętu AGD oraz wanien (w tym akrylowych), umywalk itp. Wyróżnią się odpornością na zmianę temperatury powierzchni oraz środków do prania.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Wytrzymują temperaturę nagrzewania do 100°C
- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): 1,2 – 1,5 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30 °C


Biały



BIODUR® EMALIA ŻAROODPORNĄ 400 ml
Lakiery odporne na wysoką temperaturę do 600°C w 5 kolorach

Emalia elastyczna na bazie żywic silikonowych. Jest odporna na temperaturze +600 oC (długiego grzania +400 oC). Charakteryzujące się doskonałym kryciem powierzchni malowanych oraz wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Można stosować do malowania grilli, barbecue, kominków, tłumików, grzejników, nagrzewnic, bojlerów, rur a także sprzętu produkcyjnego.

- Powierzchnia pokrycia (w zależności od grubości powtłoki): 1,3 – 1,7 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C.
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C.

		
Srebrny	Złoty	
		
Czerwony	Czarny	Biały



BIODUR® EMALIA CHROME EFFECT 400 ml
Lakiery o efekcie metalu chromowanego w 2 kolorach

Wysokiej jakości lakier akrylowy o efekcie lustrzanego efektu chromowania. Służy do malowania gładkich powierzchni z metalu, drewna, szkła, ceramiki, kamienia, betonu oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików. UWAGA! Nie zabezpieczaj lakierem bezbarwnym! Nie stosuj żadnych podkładów! Ograniczona odporność na ścieranie!

- Powierzchnia pokrycia (w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji): do 2 m²
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: 15 – 30°C



Chrome Złoto	Chrome Srebro



BIODUR® FARBA DO ZNAKOWANIA DREWNA 500 ml
Profesjonalny marker dla leśnictwa oraz tartaków w 6 kolorach

Specjalistyczna fluorescencyjna farba do znakowania lasu, drewna. Dysza 360° pozwala aplikować w każdej pozycji. Farba charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, widocznością i przyczepnością na różnych podłożach i drzewie, również wilgotnych.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Wydajność 1 puszkę od 300 znaków
- Wysoka trwałość koloru ok. 2 lat
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: - 35 – +45 °C

			
		Niebieski	Zielony
			
Różowy	Czerwony jasny	Pomarańczowy	Żółty



BIODUR® FARBA GEODEZYJNA 500 ml
Profesjonalny marker dla geodezji i budownictwa w 6 kolorach

Idealny do prac na powierzchniach: asfalt, drewno, metal, beton, szkło, kamień. Idealny bezpośrednio na grunt w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki innowacyjnej recepturze skutecznie działa przy niskich temperaturach powietrza. Dysza 360° pozwala aplikować w każdej pozycji.

- Przeznaczona do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych
- Odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne
- Wydajność 1 puszkę do 300 metrów linii
- Wysoka trwałość koloru ok. 12 miesięcy
- Czas schnięcia: 7 – 10 min w temperaturze +25°C
- Temperatura stosowania: - 35 – +45 °C

Zielony	Różowy	Czerwony
Pomarańczowy	Biały	Żółty