

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----|
| Ημερομηνία παραγωγής | 26/3/2023 | Αριθμός έκδοσης | 3.0 |
| Ημερομηνία αναθεώρησης | 26/3/2023 | | |

ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

- 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος** BIODUR ΣΠΡΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ουσία / μείγμα μείγμα
UFI QN10-J0V8-700Q-DJDV

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προβλεπόμενες χρήσεις του μίγματος

Για βαφή οικιακών συσκευών: ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, τύμπανα στεγνωτηρίου, φούρνους μικροκυμάτων (εξωτερικά), απορροφητήρες κλπ. Αντοχή θερμοκρασίας - έως + 100°C.

Κύριος σκοπός χρήσης

PC-PNT-1 Χρώματα και επιχρίσματα σε μορφή αερολύματος

Αντενδεικνυόμενη χρήση του μίγματος

Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπους διαφορετικούς από εκείνους που αναφέρονται στην Ενότητα 1.

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εισαγωγέας

Όνομα ή εταιρική επωνυμία
Διεύθυνση

BIODUR Sp. z o. o.
ul. Modlińska 6a, lok. 224 , Warszawa, 03-216
Πολωνία
6762484086
PL6762484086
+48123766552
info@biodur.pl
www.biodur.pl

Αριθμός αναγνώρισης (ΑΦΜ)
ΑΦΜ
Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση ιστοσελίδων

Παρασκευαστής

Όνομα ή εταιρική επωνυμία
Διεύθυνση

"NEWTON-PROMSERVICE" LLC
App. 110 Chichibabina., 9, app. 110, , Charkiw
Ουκρανία
0800-31-34-85
e-marketing@newton.ua
newton.ua

Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση ιστοσελίδων

Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Όνομα BIODUR Sp. z o. o.
Ηλεκτρονική διεύθυνση info@biodur.pl

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

112 (αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης) Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση του μείγματος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το μείγμα ταξινομείται ως επικίνδυνο.

Aerosol 1, H229, H222
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Το πλήρες κείμενο όλων των ταξινομήσεων και οι Η-φράσεις αναφέρονται στην παράγραφο 16.

Οι σπουδαιότερες δυσμενείς φυσικοχημικές συνέπειες

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

Οι σπουδαιότερες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον

Μπορεί να προκαλέσει πνιγλία ή ζάλη. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

2.2. Στοιχεία ετικέτας

Εικονόγραμμα κινδύνου



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

Επικίνδυνες ουσίες

οξικός μεθυλεστέρας
οξικός αιθυλεστέρας
οξικός n-βουτυλεστέρας

Δηλώσεις επικινδυνότητας

H222

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Δηλώσεις προφυλάξεων

P102

Μακριά από παιδιά.

P210

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211

Μην ψεκάσετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

P271

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P405

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P410+P412

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C.

P501

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη μέσω παράδοσης σε άτομο εξουσιοδοτημένο για τη διάθεση των αποβλήτων ή μέσω επιστροφής στον προμηθευτή.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

EUH066

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH211

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

Πυκνότητα

0,75-0,95 g/cm³ при 15 °C

Οριακή τιμή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ

κατ. A (d) Δ: 300 g/l

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605. Το μείγμα δεν περιέχει οποιαδήποτε ουσία που πληροί τα κριτήρια ABT ή aAaB, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε.

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.2. Μείγματα

Το μίγμα περιέχει αυτές τις επικίνδυνες ουσίες και ουσίες με τις υψηλότερες αποδεκτές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος εργασίας

| Αριθμούς ταυτοποίησης | Ονομασία της ουσίας | Περιεχόμενος σε % κατά βάρος | Ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 | Σημ. |
|--|---------------------|------------------------------|---|------|
| Ευρετήριο: 601-003-00-5 CAS: 74-98-6 ΕΚ: 200-827-9 | προπάνιο | ≤35,0 | Press. Gas, Flam. Gas 1, H220 | 2, 3 |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**BIODUR®**σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπωσ
τροποποιήθηκε**BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

| Αριθμούς ταυτοποίησης | Ονομασία της ουσίας | Περιεχόμεν ο σε % κατά βάρος | Ταξινόμησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 | Σημ. |
|---|------------------------|------------------------------------|---|---------|
| Ευρετήριο: 607-021-00 -X CAS: 79-20-9 EK: 201-185-2 | οξικός μεθυλεστέρας | ≤30 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066 | 3 |
| Ευρετήριο: 601-004-00 -0 CAS: 106-97-8 EK: 203-448-7 | βουτάνιο | ≤15,0 | Press. Gas, Flam. Gas 1, H220 | 1, 2, 3 |
| Ευρετήριο: 607-022-00 -5 CAS: 141-78-6 EK: 205-500-4 | οξικός αιθυλεστέρας | ≤15 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066 | 3 |
| Ευρετήριο: 607-025-00 -1 CAS: 123-86-4 EK: 204-658-1 | οξικός n-βουτυλεστέρας | ≤10 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 EUH066 | 3 |

Σημειώσεις

- Σημείωση C: Ορισμένες οργανικές ουσίες μπορεί να διατίθενται στην αγορά είτε σε συγκεκριμένη ισομερή μορφή είτε ως μείγμα διαφόρων ισομερών. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής πρέπει να αναφέρει στην επικέτα εάν η ουσία είναι συγκεκριμένο ισομερές ή μείγμα ισομερών.
- Σημείωση U (Πίνακας 3): Όταν τίθενται σε κυκλοφορία στην αγορά τα αέρια πρέπει να ταξινομούνται ως "αέρια υπό πίεση" σε μία από τις ομάδες "Πεπιεσμένο Αέριο", "Υγροποιημένο Αέριο", "Υγροποιημένο Αέριο υπό Ψύξη" ή "Διαλελυμένο Αέριο". Η ομάδα εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση στην οποία είναι συσκευασμένο το αέριο και συνεπώς η ένταξη σε αυτή πρέπει να πραγματοποιείται ανάλογα με την περίπτωση. Θα ανατεθούν οι παρακάτω κωδικοί:

Πεπ. Αέριο (πεπ.)
Πεπ. Αέριο (υγροπ.)
Πεπ. Αέριο (υγροπ. υπό ψύξη)
Πεπ. Αέριο (διαλ.)

Τα αερολύματα δεν ταξινομούνται ως αέρια υπό πίεση (βλ. παράρτημα I μέρος 2 τμήμα 2.3.2.1 σημείωση 2).

- Ουσία για την οποία έχουν καθιερωθεί όρια έκθεσης.

Το πλήρες κείμενο όλων των ταξινομήσεων και οι Η-φράσεις αναφέρονται στην παράγραφο 16.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**

Εάν παρουσιαστούν προβλήματα υγείας ή έχετε αμφιβολίες, ενημερώστε έναν γιατρό και δείξτε του πληροφορίες από αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Σε περίπτωση εισπνοής

Τερματίστε αμέσως την έκθεση. Μετακινήστε το προσβεβλημένο άτομο στον καθαρό αέρα. Προστατεύστε το άτομο από την πτώση της θερμοκρασίας. Παρέχετε ιατρική φροντίδα εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός, η δύσπνοια ή άλλα συμπτώματα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Αφαιρέστε τον μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο νερό, χλιαρό εάν είναι δυνατόν.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με τρεχούμενο νερό, ανοίξτε τα βλέφαρα (χρησιμοποιώντας επίσης δύναμη εάν χρειάζεται). Απομακρύνετε αμέσως τους φακούς επαφής από το προσβεβλημένο άτομο. Το ξέπλυμα θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 10 λεπτά. Παρέχετε ιατρική φροντίδα, εξειδικευμένη εάν είναι δυνατόν.

Σε περίπτωση κατανάλωσης

Απίθανο.

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**Σε περίπτωση εισπνοής**

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Δεν αναμένονται.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Σε περίπτωση κατανάλωσης

Ερεθισμός, ναυτία.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία.

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**5.1. Πυροσβεστικά μέσα****Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Αφρός ανθεκτικός σε αλκοόλες, διοξείδιο του άνθρακα, σκόνη, πίδακας ψεκασμού νερού, σταγονίδια νερού.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Νερό - πλήρες σύστημα ψεκασμού.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση φωτιάς, μπορεί να παραχθεί μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και άλλα τοξικά αέρια. Η εισπνοή επικίνδυνων προϊόντων αποδόμησης (πυρόλυση) μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ιατρική βλάβη.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή (SCBA) με στολή χημικής προστασίας μόνο όταν είναι πιθανή η προσωπική (στενή) επαφή. Φοράτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή και ολόσωμη προστατευτική στολή. Οι κλειστοί περιέκτες του προϊόντος που βρίσκονται κοντά στη φωτιά θα πρέπει να ψύχονται με νερό. Να μην επιτρέπεται η απορροή μολυσμένου υλικού κατάσβεσης της φωτιάς σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης**6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας για την εργασία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στις ενότητες 7 και 8. Μην εισπνέετε αερόλυμα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Αποφύγετε τη ρύπανση του εδάφους και την εισχώρηση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Το χυμένο προϊόν θα πρέπει να καλυφθεί με κατάλληλο (μη εύφλεκτο) απορροφητικό υλικό (άμμος, γη διατόμων, χώμα και άλλα κατάλληλα απορροφητικά υλικά). Να περιέχεται σε καλά κλεισμένους περιέκτες και να απομακρύνεται σύμφωνα με την Ενότητα 13. Σε περίπτωση διαρροής σημαντικής ποσότητας του προϊόντος, ενημερώστε το πυροσβεστικό σώμα και άλλα αρμόδια σώματα. Μετά την απομάκρυνση του προϊόντος, πλύνετε τη μολυσμένη περιοχή με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλ. Ενότητα 7, 8 και 13.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**BIODUR®**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπου τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Αποφύγετε τον σχηματισμό αερίων και ατμών σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές συγκεντρώσεις και συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές όπου δεν έρχεται σε επαφή με ακάλυπτες εστίες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Συστήνεται η χρήση αντιστατικών ενδυμάτων και υποδημάτων. Μην εισπνέετε αερολύματα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην καπνίζετε. Προστατευτείτε από το άμεσο ηλιακό φως. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Πλύνετε καλά τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος μετά τον χειρισμό. Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ατομικής προστασίας σύμφωνα με την Ενότητα 8. Εφαρμόστε τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας.

7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων

Να φυλάσσεται σε ερμητικά κλεισμένους περιέκτες σε δροσερές, ξηρές και καλά αεριζόμενες περιοχές που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C.

| Περιεχόμενο | Τύπος συσκευασίας | Υλικό συσκευασίας |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 400 ml | δοχείο αερολύματος | FE |

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

άγνωστο

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία**8.1. Παράμετροι ελέγχου**

Το μείγμα περιέχει ουσίες για τις οποίες έχουν οριστεί τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.

Ελλάδα**Αρ. Φύλλου 152, 21 Αυγούστου 2018**

| Όνομασία ουσίας (συστατικού) | Τύπος | Τιμή |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| οξικός αιθυλεστέρας (CAS: 141-78-6) | Οριακή τιμή έκθεσης | 734 mg/m ³ |
| | Οριακή τιμή έκθεσης | 200 ppm |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 1468 mg/m ³ |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 400 ppm |

Ελλάδα**Αρ. Φύλλου 94, 13 Μάιος 1999**

| Όνομασία ουσίας (συστατικού) | Τύπος | Τιμή |
|--|-----------------------------|------------------------|
| προπάνιο (CAS: 74-98-6) | Οριακή τιμή έκθεσης | 1800 mg/m ³ |
| | Οριακή τιμή έκθεσης | 1000 ppm |
| οξικός μεθυλεστέρας (CAS: 79-20-9) | Οριακή τιμή έκθεσης | 610 mg/m ³ |
| | Οριακή τιμή έκθεσης | 200 ppm |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 760 mg/m ³ |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 250 ppm |
| βουτάνιο (CAS: 106-97-8) | Οριακή τιμή έκθεσης | 2350 mg/m ³ |
| | Οριακή τιμή έκθεσης | 1000 ppm |
| οξικός n-βουτυλεστέρας (CAS: 123-86-4) | Οριακή τιμή έκθεσης | 710 mg/m ³ |
| | Οριακή τιμή έκθεσης | 150 ppm |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 950 mg/m ³ |
| | Ανώτατη Οριακή Τιμή έκθεσης | 200 ppm |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**BIODUR®**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

Ευρωπαϊκή Ένωση**Οδηγία (ΕΕ) 2017/164 της Επιτροπής**

| Όνομασία ουσίας (συστατικού) | Τύπος | Τιμή |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| οξικός αιθυλεστέρας (CAS: 141-78-6) | OEL 8 ώρες | 734 mg/m ³ |
| | OEL 8 ώρες | 200 ppm |
| | OEL 15 λεπτά | 1468 mg/m ³ |
| | OEL 15 λεπτά | 400 ppm |

Ευρωπαϊκή Ένωση**Οδηγία 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής**

| Όνομασία ουσίας (συστατικού) | Τύπος | Τιμή |
|--|--------------|-----------------------|
| οξικός n-βουτυλεστέρας (CAS: 123-86-4) | OEL 8 ώρες | 241 mg/m ³ |
| | OEL 8 ώρες | 50 ppm |
| | OEL 15 λεπτά | 723 mg/m ³ |
| | OEL 15 λεπτά | 150 ppm |

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Ακολουθήστε τα συνηθισμένα μέτρα που προορίζονται για την προστασία της υγείας στην εργασία και ιδιαίτερα για τον καλό εξαερισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τοπική αναρρόφηση ή αποτελεσματικό γενικό εξαερισμό. Εάν δεν μπορείτε να τηρήσετε τα όρια έκθεσης με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλη προστασία των αεραγωγών. Μην τρώτε, πίνετε και καπνίζετε κατά τη διάρκεια της εργασίας. Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό μετά την εργασία και πριν από τα διαλείμματα για φαγητό και ανάπαυση.

Προστασία των ματιών/του προσώπου

Προστατευτικά γυαλιά.

Προστασία του δέρματος

Προστασία χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στο προϊόν. Το μολυσμένο δέρμα θα πρέπει να ξεπλυθεί σχολαστικά.

Προστασία των αναπνευστικών οδών

Ημι-μάσκα με φίλτρο έναντι των οργανικών ατμών ή αυτόνομη συσκευή αναπνοής, κατά περίπτωση, εάν έχει γίνει υπέρβαση των οριακών τιμών έκθεσης των ουσιών ή σε περιβάλλον με κακό εξαερισμό.

Θερμικός κίνδυνος

Μη διαθέσιμο.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Εφαρμόστε τα συνηθισμένα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, βλ. ενότητα 6.2.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες**9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

| | |
|---|---------------------------------|
| Φυσική κατάσταση | υγρό |
| Χρώμα | λευκό |
| Οσμή | χαρακτηριστική |
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Ευφλεκτότητα | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Σημείο ανάφλεξης | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| pH | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Κινηματικό ιξώδες | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Διαλυτότητα στο νερό | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή) | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Τάση ατμών | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα | |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----|
| Ημερομηνία παραγωγής | 26/3/2023 | Αριθμός έκδοσης | 3.0 |
| Ημερομηνία αναθεώρησης | 26/3/2023 | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| πυκνότητα | 0,75-0,95 g/cm ³ στους 15 °C |
| Σχετική πυκνότητα ατμών | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων | Τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα |
| 9.2. Λοιπές πληροφορίες | |
| Οριακή τιμή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ | κατ. Α (d) Δ: 300 g/l |

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

10.1. Αντιδραστικότητα

άγνωστο

10.2. Χημική σταθερότητα

Το προϊόν είναι σταθερό σε κανονικές συνθήκες.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Άγνωστο.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Το προϊόν είναι σταθερό και δεν αποδομείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Προστατεύστε από φλόγες, σπίθες, υπερθέρμανση και παγετό. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

10.5. Μη συμβατά υλικά

Προστατεύστε από ισχυρά οξέα, βάσεις και οξειδωτικούς παράγοντες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Δεν αναπτύχθηκαν υπό φυσιολογική χρήση. Η υψηλή θερμοκρασία και η φωτιά προκαλούν την έκλυση επικίνδυνων ουσιών, όπως μονοξείδιο του άνθρακα και διοξείδιο του άνθρακα.

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Η εισπνοή των ατμών του διαλύτη με τιμές που υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης για το περιβάλλον εργασίας μπορεί να οδηγήσει σε οξεία δηλητηρίαση λόγω της εισπνοής, ανάλογα με το επίπεδο συγκέντρωσης και τον χρόνο έκθεσης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα τοξικολογικά δεδομένα για το μείγμα.

Οξεία τοξικότητα

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Μεταλλαξιγένεση βλαστικών κυττάρων

Καρκινογένεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — εφάπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) — επανειλημμένη έκθεση

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Κίνδυνος αναρρόφησης

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης

άγνωστο

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Μη διαθέσιμο.

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Μη διαθέσιμο.

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και aAaB

Το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε ουσία που πληροί τα κριτήρια ABT ή aAaB, σύμφωνα με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) όπως τροποποιήθηκε.

12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Το μείγμα δεν περιέχει ουσίες που διαταράσσουν την ενδοκρινική δραστηριότητα σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/2100 ή στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/605.

12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Μη διαθέσιμο.

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

Κίνδυνος περιβαλλοντικής μόλυνσης, διάθεση των αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς ή/και εθνικούς κανονισμούς. Ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων. Κάθε μη χρησιμοποιηθέν προϊόν και μολυσμένη συσκευασία θα πρέπει να τοποθετείται σε επισημασμένους περιέκτες για τη συλλογή αποβλήτων και να υποβάλλεται για διάθεση σε άτομο εξουσιοδοτημένο για την απομάκρυνση των αποβλήτων (μια εξειδικευμένη εταιρεία) που έχει άδεια εκτέλεσης μιας τέτοιας δραστηριότητας. Μην αδειάζετε τα μη χρησιμοποιηθέντα προϊόντα σε αποχετευτικά συστήματα. Το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα δημοτικά απόβλητα. Οι άδαιοι περιέκτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε αποτεφρωτήρες αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ή να αποτεθούν σε χώρο απόθεσης με κατάλληλη ταξινόμηση. Οι άριστα καθαρισμένοι περιέκτες μπορούν να υποβληθούν για ανακύκλωση.

Νομοθεσία περί αποβλήτων

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα, όπως έχει τροποποιηθεί. Απόφαση 2000/532/ΕΚ, για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε.

Κωδικός είδους αποβλήτων

01 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας

UN 1950

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ, εύφλεκτα

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά

2 Αέρια

14.4. Ομάδα συσκευασίας

μη συναφής

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

μη συναφής

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Παραπομπή στις Ενότητες 4 έως 8.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO

μη συναφής

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0


Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου

UN Αριθμ.

Όνομα και περιγραφή

Ετικέτες



1.1L

2.1



Οδικές μεταφορές - ADR

Ειδικές πρόβλεψεις

190, 327, 344, 625

Περιορισμένες ποσότητες

1 L

Εξαιρούμενες ποσότητες

E0

Προσυσκευασία

Οδηγίες συσκευασίας

P207, LP200

Ειδικές πρόβλεψεις για τη συσκευασία

PP87, RR6, L2

Διατάξεις μεικτής συσκευασίας

MP9

Κατηγορία μεταφοράς

2

Κωδικός περιορισμού για σήραγγες

(D)

Ειδικές πρόβλεψεις για

Κόλα

V14

Φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμός

CV9, CV12

Διαδικασία

S2

Σιδηροδρομικές μεταφορές - RID

Ειδικές πρόβλεψεις

190, 327, 344, 625

Εξαιρούμενες ποσότητες

E0

Προσυσκευασία

Οδηγίες συσκευασίας

P207, LP200

Ειδικές πρόβλεψεις για τη συσκευασία

PP87, RR6, L2

Διατάξεις μεικτής συσκευασίας

MP9

Κατηγορία μεταφοράς

0

Ειδικές πρόβλεψεις για

Κόλα

W 14

Φόρτωση, εκφόρτωση και χειρισμός

CW 9, CW 12

Αεροπορικές μεταφορές - ICAO/IATA

Οδηγίες συσκευασίας περιορισμένες ποσότητες

Y203

Οδηγίες συσκευασίας για τον επιβάτη

203

Οδηγίες συσκευασίας για το φορτίο

203

Θαλάσσιες μεταφορές - IMDG

EmS (σχέδιο εκτάκτου ανάγκης)

F-D, S-U

MFAG

620

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**BIODUR®**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87). ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3850 ΦΕΚ Α' 84/2.6.2010 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο περί Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος (ΚΕΦ.259). Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β' 19.9.2002), όπως τροποποιήθηκε. Κοινή Υπουργική Απόφαση 450/2008 - ΦΕΚ 2553/Β/17-12-2008. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, όπως τροποποιήθηκε. Αρ. Πρωτ. 1498/2013 (ΦΕΚ /-- 20.3.2013). Κανονισμός (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

άγνωστο

ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες**Κατάλογος πρότυπων δηλώσεων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας**

| | |
|------|---|
| H220 | Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. |
| H222 | Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. |
| H225 | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. |
| H226 | Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. |
| H229 | Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. |

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Κατάλογος οδηγιών για ασφαλή χειρισμό που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

| | |
|-----------|--|
| P102 | Μακριά από παιδιά. |
| P210 | Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. |
| P211 | Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. |
| P251 | Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. |
| P271 | Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. |
| P405 | Φυλάσσεται κλειδωμένο. |
| P410+P412 | Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C. |
| P501 | Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη μέσω παράδοσης σε άτομο εξουσιοδοτημένο για τη διάθεση των αποβλήτων ή μέσω επιστροφής στον προμηθευτή. |

Κατάλογος συμπληρωματικών πρότυπων δηλώσεων κινδύνου που χρησιμοποιούνται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας

| | |
|--------|---|
| EUH066 | Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. |
| EUH211 | Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια. |

Πρόσθετες πληροφορίες σημαντικές για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας του ανθρώπου

Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται - εκτός έχει λάβει ειδική έγκριση από τον παραγωγό/εισαγωγέα - για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που παρατίθενται στην Ενότητα 1. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανονισμών που σχετίζονται με την προστασία της υγείας.

Λεζάντα που να επεξηγεί τις συντομογραφίες και τα ακρώνυμα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

| | |
|--------|---|
| ADR | Ευρωπαϊκή συμφωνία περί των διεθνών οδικών μεταφορών επικίνδυνων αγαθών |
| CAS | Υψηρεσία Χημικών Αποσπασμάτων |
| CLP | Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μιγμάτων |
| EE | Ευρωπαϊκή Ένωση |
| EINECS | ευρωπαϊκό ευρετήριο των χημικών ουσιών που κυκλοφορούν στο εμπόριο |

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**BIODUR®**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡ'ΕΙ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦ'Η ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ημερομηνία παραγωγής 26/3/2023

Ημερομηνία αναθεώρησης 26/3/2023

Αριθμός έκδοσης

3.0

| | |
|------------------------------|--|
| EK | Ο αριθμός EK είναι ο αριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός των ουσιών του καταλόγου EK |
| EmS | Σχέδιο έκτακτης ανάγκης |
| EuPCS | Ευρωπαϊκό σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων |
| IATA | Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών |
| IBC | Διεθνής κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν χύδην επικίνδυνα χημικά προϊόντα |
| ICAO | Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας |
| IMDG | Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων |
| IMO | Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός |
| INCI | Διεθνής ονοματολογία καλλυντικών συστατικών |
| ISO | Διεθνής οργανισμός τυποποίησης |
| IUPAC | Διεθνής ένωση καθαρής και εφαρμοσμένης χημείας |
| log Kow | συντελεστής κατανομής οκτανόλης/ νερού |
| OEL | Όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας |
| PBT | ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ουσία |
| ppm | Μέρη ανά εκατομμύριο |
| REACH | Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων |
| RID | Συμφωνία για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων |
| UN | Τετραψήφιος αναγνωριστικός αριθμός της ουσίας ή του υλικού σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΟΗΕ |
| UVCB | ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά |
| aAaB | Πολύ ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες |
| Πεπ. Αέριο (διαλ.) | Αέριο υπό πίεση: διαλυμένο αέριο |
| Πεπ. Αέριο (πεπ.) | Αέριο υπό πίεση: πεπιεσμένο αέριο |
| Πεπ. Αέριο (υγροπ. υπό ψύξη) | Αέριο υπό πίεση: υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη |
| Πεπ. Αέριο (υγροπ.) | Αέριο υπό πίεση: υγροποιημένο αέριο |
| ΠΟΕ | Πτητικές οργανικές ενώσεις |
| ΣΒΣ | συντελεστής βιοσυγκέντρωσης |
| Aerosol | αερόλυμα |
| Eye Irrit. | ερεθισμός |
| Flam. Gas | Εύφλεκτο αέριο |
| Flam. Liq. | Εύφλεκτο υγρό |
| Press. Gas | Αέρια υπό πίεση |
| STOT SE | Ειδική τοξικότητα στα όργανα- στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση |

Οδηγίες για εκπαίδευση

Ενημερώστε το προσωπικό σχετικά με τους συνιστώμενους τρόπους χρήσης, τον υποχρεωτικό προστατευτικό εξοπλισμό, τις πρώτες βοήθειες και τους απαγορευμένους τρόπους χειρισμού του προϊόντος.

Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης

άγνωστο

Πληροφορίες σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (REACH), όπως τροποποιήθηκε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, όπως τροποποιήθηκε. Δεδομένα από τον παραγωγό της ουσίας/μείγματος, εάν διατίθενται - πληροφορίες από φακέλου καταχώρισης.

Αλλαγές που έγιναν (ποιες πληροφορίες έχουν προστεθεί, διαγραφεί ή τροποποιηθεί)

Η έκδοση 3.0 αντικαθιστά την έκδοση SDS από 26/3/2023. Οι αλλαγές έγιναν στις παραγράφους 1, 2 και 16.

Άλλες πληροφορίες

Διαδικασία ταξινόμησης - μέθοδος υπολογισμού.

Δήλωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

BIODUR®

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/878 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε

BIODUR ΣΠΡΕΪ ΣΜΑΛΤΟ ΓΙΑ ΒΑΦΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----|
| Ημερομηνία παραγωγής | 26/3/2023 | | |
| Ημερομηνία αναθεώρησης | 26/3/2023 | Αριθμός έκδοσης | 3.0 |

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχει πληροφορίες με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας στην εργασία και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση γνώσεων και εμπειρίας και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς. Οι πληροφορίες δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση για τη σταθερότητα και τη χρησιμότητα του προϊόντος για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.